

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Korytarz I piętra pawilonu A  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej  
ADRES INWESTORA : 19-300 Elk, ul. Lipowa 1  
BRANŻA : Budowlana  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
czerwiec 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa  0,90*2,05*36 2,20*1,50*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  66,420 13,200	
				RAZEM	79,620
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  274,81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  274,810	
				RAZEM	274,810
3	KNR 4-01 1202-07 wycena indywidualna	Skasowanie wykwitów (zacieków)- przyjęto 3% powierzchni ścian  (poz.10+poz.11)*0,03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,488	
				RAZEM	9,488
4	KNR 4-01 0701-02 wycena indywidualna	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2- przyjęto 2% powierzchni ścian  (poz.10+poz.11)*0,02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,325	
				RAZEM	6,325
5	KNR 4-01 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6,325	
				RAZEM	6,325
6	KNR 4-01 0713-01 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach- przyjęto 20% powierzchni ścian  (poz.10+poz.11)*0,20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63,254	
				RAZEM	63,254
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63,254	
				RAZEM	63,254
8	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych  poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63,254	
				RAZEM	63,254
9	KNR 4-01 1204-08 analogia	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlow.nierówności  172,35*2,50 Otwory okienne i drzwiowe -poz.1 Powierzchnia do szpachlowania -poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  430,875 -79,620 -63,254	
				RAZEM	288,001
10	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrz- nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) 172,35*(2,50-1,50) Otwory drzwiowe -(0,90*0,55)*36 -(2,20*1,50)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  172,350 -17,820 -13,200	
				RAZEM	141,330
11	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 172,35*1,25 Otwory drzwiowe -(0,90*1,25)*36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  215,438 -40,500	
				RAZEM	174,938
12	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem) poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  174,938	
				RAZEM	174,938
13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 0,25*4 2*0,20	m  m m	  1,000 0,400	
				RAZEM	1,400
14	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników  (0,80+0,80)*0,60 0,80*0,60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  0,960 0,480	
				RAZEM	1,440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Demontaż i ponowny montaż odbojnic ściennych (Uwaga: odbojnice ścienne do ponownego wykorzystania) 82,00	m m	 82,000	
				RAZEM	82,000
16	KNR 4-01 0417-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż pochwyty poręczowych (Uwaga: pochwyty poręczowe do ponownego wykorzystania) 82,00	m m	 82,000	
				RAZEM	82,000
17	KNR 4-01 0417-03 analogia	Demontaż i ponowny montaż narożników ściennych (Uwaga: narożnik ścienny do ponownego wykorzystania) 29,00	szt. szt.	 29,000	
				RAZEM	29,000
18	KNR 4-01 0402-04 analogia	Rozebranie i ponowny montaż osłon grzejnikowych (Uwaga: osłony grzejnikowe do ponownego wykorzystania) 2,24*1,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,688	
				RAZEM	2,688
19	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup> -ościeżnica drzwiowa wraz ze skrzydłem drzwiowym w pomieszczeniu 133 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie-skrzydło drzwiowa jak w palarni na parterze 0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,845	
				RAZEM	1,845
21	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm- rozbiórka (kaplica) 24,64*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,960	
				RAZEM	36,960
22	KNR 4-01 0713-01 wycena indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (kaplica) 24,64*2,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,600	
				RAZEM	61,600
23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie pionowe (kaplica) poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,600	
				RAZEM	61,600
24	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (kaplica) poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,600	
				RAZEM	61,600
25	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)- kaplica 24,64*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,640	
				RAZEM	24,640
26	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach (kaplica) poz.22 -poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,600 -24,640	
				RAZEM	36,960
27	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy- wykonany ręcznie na ścianach (Uwaga: kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem)- kaplica poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36,960	
				RAZEM	36,960
28	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie z I piętra budynku gruzu poz.4*0,02 poz.20*0,08 poz.21*0,04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,127 0,148 1,478	
				RAZEM	1,753
29	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km poz.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,753	
				RAZEM	1,753
30	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 9 poz.29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,753	
				RAZEM	1,753

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
		poz.30	m <sup>3</sup>	1,753	
				RAZEM	1,753